



**Odporność na włamanie: Klasa S2 wg Normy EN 14450**

**Budowa: zgodna z klasa B wg wytycznych VDMA 24922 (maj 1995 r)**

**Odporność przeciwogniowa: stopień zabezpieczenia S 60 P wg Normy EN 1047-1**

Sejfy zostały poddane testom przeciwogniowym i uderzeniowym o czasie trwania 1 godz. w temp. do 1090°C.

Model polecany do przechowywania:

- dokumentów
- broni (patrz katalog - wyposażenie dodatkowe)

**Opis produktu**

Seria Leverkusen Office - grupa sejfów o wyjątkowej pojemności do przechowywania dokumentów ze specjalnym systemem uszczelki i wypełnień gwarantujących odporność przeciwogniową S 60 P.

**Korpus:** dwuściankowy o grubości 50 mm

**Drzwi:** wielościankowe o grubości 95 mm

**Zamknięcie:** 4 stronne ryglowanie - w tym od strony zawiasowej bolce stałe

**Wyposażenie podstawowe**

**Zamek:** sejf zamykany zamkiem kluczowym VdS - Klasa I/IMP-Klasa A (standardowo z dwoma kluczami o długości 120 mm)

**Rodzaj zamknięcia:** klamka wystająca 60 mm

**Zawiasy:** zewnętrzne

**Kąt otwarcia drzwi:** 180°

**Otworki do montażu:** 2 w dnie sejfu

**Lakier:** RAL 7035 szary

Art. nr	Model	Wymiary zewn. *			Wymiary wewn.			Wymiary w świetle drzwi		Otwory do montażu		Waga Kg	Ilość półek Szt.	Ilość segregatorów Szt.	Poj. Litry
		Wys. mm	Szer. mm	Gl. mm	Wys. mm	Szer. mm	Gl. mm	Wys. mm	Szer. mm	Dno ilość	Tył ilość				
43200	Leverkusen Office **	901	975	459	800	863	303	785	845	2	-	320	1	24	209
43201	Leverkusen Office **	901	975	559	800	863	403	785	845	2	-	355	1	24	278
43202	Leverkusen Office **	901	1128	459	800	1016	303	785	998	2	-	363	1	29	246
43204	Leverkusen Office **	901	1282	459	800	1170	303	785	1152	2	-	399	1	33	284
43207	Leverkusen Office **	1045	1128	506	944	1016	350	929	998	2	-	414	2	35	336
43208	Leverkusen Office **	1045	1282	506	944	1170	350	929	1152	2	-	455	2	39	387
43209	Leverkusen Office **	1189	975	459	1088	863	303	1073	845	2	-	390	2	33	285
43211	Leverkusen Office **	1189	1128	459	1088	1016	303	1073	998	2	-	434	2	39	335
43213	Leverkusen Office **	1189	1282	459	1088	1170	303	1073	1152	2	-	477	2	45	386
43214	Leverkusen Office **	1189	1282	559	1088	1170	403	1073	1152	2	-	516	2	45	513

\* bez zawiasów, klamki i okucia \*\* dwudrzwiowy



Korpus: dwuściankowy o grubości 50 mm




Drzwi: wielościankowe o grubości 95 mm

**Opcje zamków**

Standard

Opcje za dopłatą



zamek kluczowy



mechaniczny zamek szyfrowy




zamek elektroniczny




zamek elektroniczny z mechanicznym otwieraniem awaryjnym (nie dot. art. 43200-01, 43206, 43209-43210)


**Dodatkowe wyposażenie za dopłatą**




sejf wewnętrzny ze ścianką działową, dwudrzwiowy




rama na teczki na szynach teleskopowych



półka za szynach teleskopowych



szuflada na teleskopach z przestawnym podziałem



półka do zawieszania teczek



Wagi, kolor i wymiary nie są wiążące. Zastrzegamy sobie możliwość zmian technicznych, wag, wymiarów i kolorów. Odchyłki wag, kolorystyki i wymiarów są uzależnione od warunków produkcyjnych. Przy transporcie i instalacji sejfów, które mogą stanowić zagrożenie przewróceniem, bezwarunkowo przestrzegaj instrukcji montażu i obsługi. Piktogramy nie są opisem technicznym produktu.